



75663690



IP20

## Senzor tlačítkový IR, 3-násobný s termostatem B.IQ sklo, bílá

Technický list

### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

### Funkce

Provozní režim provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrznutí/přehřátí

- s funkcí ochrany ventilu
- pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci pokojového termostatu
- pomocnou funkci tlačítka lze aktivovat
- s pokojovým časovým termostatem a 2 funkcemi týdenních spínacích hodin

### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

### Ovládací a signalizační prvky

Stmívání stmívání po úsecích

Počet tlačítek 3

- textový displej (formát ASCII)
- parametrizovatelné koncepty ovládání žaluzií Krátký - Dlouhý - Krátký a Dlouhý - Krátký
- jednoplošné ovládání pro spínání, snímání, stmívání a žaluzie
- LCD displej se zobrazením symbolů a osvětlením, připojitelný pomocí objektu
- indikace provozního režimu, blokování regulátoru, pokojové a vnější teploty, času (časový spínač nutný)
- se 2 přídatnými funkčními tlačítky displeje

### Připojení

- s funkcí blokování tlačítka

### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

### Čidlo

IR parametrizovatelné pro každý IR telegram tlačítka dotykového spínače s kódováním RC5

### Materiály

Barva designových čar sklo polární bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál sklo

Povrch lesklé

typ povrchové úpravy barvený

### Rozměry

Výška 128,6 mm

Šířka 88,5 mm

### Ovládání LED zdrojů

LED s modrou provozní LED a 6 bílými stavovými LED (osvětlení pole pro popis)

### Připojení

- pro sběrnicevazební člen plus pod omítku

### Nastavení

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné
- rozsah nabídky displeje pro ovládání je parametrizovatelný
- tlačítko přítomnosti k prodloužení komfortní teploty je parametrizovatelné
- programovatelný s ETS2 od verze 1.2a

### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

### Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic

### Zařízení

Počet ovládacích bodů 8

Typ výrobku: typ výrobku: B.IQ

- pro vytápění a/nebo chlazení s/bez přídavného stupně
- pro individuální regulaci jednotlivých pokojů
- pro nepřetržitou (PI) nebo spínanou (2bodovou) regulaci max. 2 regulačních okruhů
- přednastavené regulační parametry pro topná resp. chladicí tělesa

### Software

Aktualizace s flash kontrolérem

### Bezpečnost

neobsahuje halogeny ne

- s ochranou proti demontáži
- signál alarmu 1 bit, 1 nebo 2 bajty po odpojení sběrnicevazebního členu

### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

Třída energetické efektivity IV (2%)

### Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Rodina produktů: Skupina produktů: Tlačítka

Stav release 2.6

Sekundární designová(é) linie B.IQ, KNX

### Návod

Text upozornění IR ruční vysílač obj. č. 2779 viz Domácí elektronika