




TU402



IP50



## KNX RF dálkový ovladač, 2-kanálový, bílá/šedá

Technický list

### Provedení

počet tlačítek 2

### Funkce

- Doplnkové funkce ETS: + 6 scén, provozní režim Zap/Vyp, tlačítko, ukazatel stavu, stmívací hodnota
- funkce reset (nastavení z výroby)
- Funkce quicklink: spínání, stmívání, žaluzie, 2 scény, časové spínání, tlačítko zavírače, paměť

### Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci

### Připojení

Rádiový protokol Rádio KNX  
Kategorie příjemce 2

### Frekvence

vysílací frekvence 868 MHz  
Rádio - vysílací frekvence 868,3 MHz

### Výkon

Rádio - vysílací výkon < 10 mW

### Dosah

maximální dosah přenosu 30m v domě / 100m ve volném prostoru

### Baterie

překlenutí výpadku sítě 5 let

### Rozměry

hloubka 15,8 mm  
výška 83 mm  
rozměry (DxŠxV) 83 x 46,5 x 15,8 mm  
šířka 46,5 mm

### Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

### Zařízení

Počet rádiových kanálů 2

### Bezpečnost

krytí IP IP50

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	-10...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

---