



TU418



IP30



## KNX RF dálkový ovladač, 18-kanálový, bílá/tmavě modrá

### Technický list

#### Provedení

počet tlačítek 7

#### Funkce

- Doplnkové funkce ETS: + 6 scén, provozní režim Zap/Vyp, tlačítko, ukazatel stavu, stmívací hodnota
- funkce reset (nastavení z výroby)
- Funkce quicklink: spínání, stmívání, žaluzie, 2 scény, časové spínání, tlačítko zavírače, paměť

#### Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci

#### Připojení

Rádiový protokol Rádio KNX  
Kategorie příjemce 2

#### Frekvence

vysílací frekvence 868 MHz  
Rádio - vysílací frekvence 868,3 MHz

#### Výkon

Rádio - vysílací výkon < 10 mW

#### Dosah

maximální dosah přenosu 30m v domě / 100m ve volném prostoru

#### Baterie

překlenutí výpadku sítě 5 let

#### Rozměry

hloubka 16 mm  
výška 133,6 mm  
rozměry (DxŠxV) 133,6 x 50,2 x 16 mm  
šířka 50,2 mm

#### Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

#### Zařízení

Počet rádiových kanálů 18

#### Bezpečnost

krytí IP IP30

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	0...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

---