



85342131



### Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Funkce

- provozní režim řízený mikroprocesorem

#### Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro Zap/Vyp/Auto

#### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Pole záběru, pravoúhlé ≈ 8 x 12 m

#### Dosah

Dosah frontální ≈ 8 m

Dosah boční každých ≈ 6 m m

#### Čidlo

Počet sledovaných úrovní 3

Úhel záběru, nastavitelný každý strana ≈ 45...90 °

#### Materiály

Barva designových čar černá

barva černá

materiál termostplast

#### Rozměry

Výška nástavby 34 mm

Jmenovitá montážní výška 2,2 m

#### Ovládání osvětlení

Vstupní jas, nastavitelný ≈ 5...1000 lx , denní provoz

#### Nastavení

Vstupní jas nastavitelný ano

Vstupní citlivost nastavitelná ano

Vstupní citlivost, nastavitelná 10...100 %

Doba doběhu ≈ 180 s

Předběžná výstraha vypínání na stmívací hodnotu 50 % pro 30 s

#### Bezpečnost

krytí IP IP20

- s ochranou proti demontáži

**Podmínky použití**

---

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Provozní teplota                | -5...45 °C |
| - nízká potřeba vlastní energie |            |

---

**Identifikace**

---

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Profese / aplikace            | Hlásič pohybu                           |
| Hlavní designová linie        | Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic |
| Sekundární designová(é) linie | Čidla pohybu, R.1                       |

---