



FR04S

## Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x1050x275

Technický list

### Provedení

typ upevnění Montáž na stěnu

### Funkce

Přepětová ochrana ne

### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí 690V

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 800 A

### Kryt, dveře

zavírání dveří typu rukojeť pro půl cylindrickou vložku

Počet zámků 1

### Materiály

barva světle šedá

Barva šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál ocelový plech

Povrch matné

typ povrchové úpravy práškovou barvou

### Rozměry

hloubka 275 mm

výška 1550 mm

šířka 1050 mm

Počet modulů 24

Výška 1500 mm

Šířka 1050 mm

### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání ne

### Zařízení

počet řad v rozvaděči 10

Počet polí 4

Počet klíčů 1

Možná doplňková zařízení ano

### Normy

certifikace EN 61439-1/-2

Evropská direktiva WEEE dotčeno

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK10
krytí IP	IP55
třída izolace	třída izolace II
neobsahuje halogeny	ne