



SRA00505

Proudový měnič 50/5A, 1,5VA, tř. 1

Technický list

Provedení

Druh ovládání	Nástrčný proudový měnič
typ upevnění	DIN lišta nebo montážní deska

Funkce

třída přesnosti	1
-----------------	---

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
-----------	----------

Napětí

jmenovité izolační napětí	3 kV
---------------------------	------

Elektrický proud

Maximální proud - primární strana	50 A
Maximální proud - sekundární strana	5 A
Primární proud	50 A

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,5 W
--	-------

Rozměry

hloubka	30 mm
výška	78 mm
šířka	60 mm
šířka otvoru	20 mm
výška otvoru	20 mm
Rozměr lišty	20x10 mm / 15x15 mm / Rundleiter d = max. 20 mm
průměr otvoru	20 mm

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1,5 - 6mm ²
průřez pro pevné vodiče	1,5 - 6mm ²
typ připojení	šroubovací přípojka

Použití

Poměr přeměny	50A, 5A
---------------	---------

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Bezpečnost

krytí IP	IP10
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40...40 °C
Teplota skladu / transportu	-40...40 °C
